

# Maris Polymers®

## FICHA TÉCNICA

Fecha: 11.11.2010 - Versión 1

## ECOCLEAN FLOOR

### Desengrasante para pavimentos

#### Descripción del producto

ECOCLEAN FLOOR es un desengrasante concentrado universal adecuado para la utilización en industria alimentaria en general. Desengrasante líquido súper activo débilmente espumante indicado para todo tipo de trabajos duros de desengrase y limpieza industrial (pavimentos, limpieza profunda de maquinaria, etc.).

#### Propiedades

- Producto débilmente espumante con gran poder humectante.
- No corrosivo.
- Desengrasante de gran rendimiento.
- Especialmente formulado para lograr una rápida y profunda limpieza de todo tipo de superficies en general.
- Diseñado para trabajos en condiciones de extrema dureza.
- Elimina grasas, aceites y residuos de difícil eliminación.
- Ataca la grasa y la suciedad incrustadas en cementos, equipos de carretera, maquinaria pesada, salas de caldera, cocinas industriales, etc.
- Se puede utilizar con cualquier tipo de agua.
- Producto eficaz en caliente y en frío.
- Idóneo para máquinas automáticas y fregadoras rotativas.
- No utilizar sobre metales reactivos a los productos alcalinos (aluminio, zinc, latón, etc.).

#### Aplicaciones

- Suelos: Preparación de suelos previos a los trabajos de pintura, mantenimiento y decapante de suelos, deja la superficie tratada en situación ideal para posteriores tratamientos de encerado o cristalizado, eliminación de ceras antiguas e irregularmente distribuidas.
- Industria alimentaria: Limpiezas alcalinas de circuitos internos, tanques de cocción, hervidores de azúcar, mesas de despiece, filtros, cajas, envases de plástico.
- Limpieza de suelos de talleres mecánicos, garajes, tornos, maquinaria de mecanización, motores, conductos, rejillas, filtros, etc.

#### Consumo

#### Envases

Botes de 10 Lt.

#### Datos Técnicos

Aspecto	Líquido denso marrón pardo.
Color	Transparente
Densidad en estado húmedo	1,16 gr. / cc.
Solubilidad	Soluble en agua.
PH	12 -13 (sol. 10%)
Tiempo de conservación	24 Meses (máximo)

#### Aplicación

El producto se utiliza diluido. La dilución dependerá del grado de suciedad de la superficie a limpiar.

#### Tratamiento de choque

En superficies muy sucias, utilizar una dilución del 2% en agua.

#### Tratamiento de mantenimiento

Utilizar el producto diluido al 10% en agua.

#### ECOCLEAN FLOOR

Se puede aplicar manualmente (bayeta, cepillo, etc.), por inmersión, o pulverizado en máquinas automáticas y fregadoras rotativas. Dejar actuar el producto y aclarar con agua mediante aspirador o manualmente.

# Maris Polymers®

## Presentación del Producto

---

ECOCLEAN FLOOR se suministra en botes de 10 Lt. Los envases deberían almacenarse en lugar fresco durante no más de 24 meses. Proteger el material contra la humedad y el efecto directo del sol. Temperatura de almacenaje: 5°-30°C. El producto debe guardarse en su envase original, cerrado, con el nombre del fabricante, su número de referencia y su etiqueta.

## Medidas de Seguridad

---

Ver la información suministrada por el fabricante. Estudiar las fichas de seguridad.

Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de I + D. La nueva edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica.